



CEILING SUSPENDED TYPE 13,000-45,400 BTU/hr.

FHQG



Air Conditioning system Cooling only (50Hz)

SkyAir



ប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ថាមពល ៥
*លេខរៀង FHQG13/18/24/30/36DV2S

Art for the ceiling suspended type...

FHQG series

CEILING SUSPENDED TYPE 13,000-45,400 BTU/hr.



SK FHQG 04-07/15

Art for the ceiling suspended type...

คุณสมบัติสุดหรู...

เพื่อที่สุขของความสบาย



FHQG13/18/24/30DV2S



FHQG36DV2S/FHQG42/48CV2S

Wireless Remote Control



BRC7EA66-9

รีโมทไร้สายรุ่นมาตรฐาน (สำหรับรุ่น 13-30)
*ใช้กับโหมดประหยัดพลังงาน และโหมดอัตโนมัติ
อุปกรณ์เสริม : ใช้อ่านคู่มือการใช้งาน
(สำหรับรุ่น FHQG13, 18, 24, 30DV2S)



BRC7GA56

รีโมทอัจฉริยะรุ่นพรีเมียม
(สำหรับรุ่น FHQG36DV2S, 42, 48DV2S)

Wire Remote Control



BRC1E62

หมายเหตุ : สายรีโมทควบคุมใช้สายไฟประเภท 3-core 220V หรือ 240V
อุปกรณ์เสริม : ใช้อ่านคู่มือการใช้งาน



RZR13/18/24LUV



RZR30LUV



RZR30LUY/36LUV/LUY
RZR42/48LUY2S

CEILING SUSPENDED TYPE

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FHQG13DV2S	FHQG18DV2S	FHQG24DV2S	FHQG30DV2S		FHQG36DV2S		FHQG42CV2S	FHQG48CV2S
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RZR13LUV2S1	RZR18LUV2S1	RZR24LUV2S1	RZR30LUV2S1	RZR30LUY2S1	RZR36LUV2S1	RZR36LUY2S1	RZR42LUV2S1/LUY2S	RZR48LUV2S1/LUY2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW		3.97 (2.3-4.5)	5.19 (2.3-5.6)	6.41 (2.6-7.1)	8.33 (5.0-10.0)	8.52 (5.0-10.0)	10.57 (5.5-11.2)	10.48 (5.5-11.2)	12.30 (5.7-14.0)	13.30 (6.2-15.4)
	BTU/hr		13,529 (7,900-15,400)	17,716 (7,900-19,100)	21,874 (8,900-24,200)	28,419 (17,100-34,100)	29,082 (17,100-34,100)	36,081 (18,800-38,200)	35,751 (18,800-38,200)	42,000 (19,400-47,800)	45,400 (21,200-52,500)
	kcal/hr		3,409 (2,000-3,900)	4,464 (2,000-4,800)	5,512 (2,200-6,100)	7,161 (4,300-8,600)	7,329 (4,300-8,600)	9,092 (4,700-9,600)	9,009 (4,700-9,600)	10,600 (4,900-12,000)	11,400 (5,300-13,200)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	kW		0.91	1.43	1.82	2.42		3.21		3.84	4.68
Total Over Current (พิกัดกระแสไฟฟ้ารวมสูงสุด)	A		15.10		15.20	25.70	14.20	25.50	15.00	28.4 / 16.8	28.7 / 17.2
Power source (แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz			LUV2S1 : 220 V / 1 Phase / 50 Hz			LUY2S1 : 380 V / 3 Phase / 50 Hz		
Five Star Electricity Saving Label (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5)											
ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น (SEER)			18.61	15.31	15.40	15.09	15.25	14.93	15.36	-	-
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		50 (Equivalent length 70 m.)								
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		30								
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FHQG13DV2S	FHQG18DV2S	FHQG24DV2S	FHQG30DV2S		FHQG36DV2S		FHQG42CV2S	FHQG48CV2S
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m ³ /min	17			30		31		34	
	L	m ³ /min	14			25		23		24	
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))	mm		195 x 1,160 x 680			195 X 1,590 X 680		235 x 1,590 x 690			
Weight (น้ำหนัก)	kg		27			35		38			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	mm	Ø9.5 (Flare)								
	Gas	mm	Ø15.9 (Flare)								
	Drain	mm	VP20 (External dia.26 Internal dia.20)								
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RZR13LUV2S1	RZR18LUV2S1	RZR24LUV2S1	RZR30LUV2S1	RZR30LUY2S1	RZR36LUV2S1	RZR36LUY2S1	RZR42LUV2S1/LUY2S	RZR48LUV2S1/LUY2S
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	m ³ /min		45			70		95			
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))	mm		595 x 845 x 300			990 x 940 x 320		1,170 x 900 x 320			
Weight (น้ำหนัก)	kg		43			78		97			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	mm	Ø9.5 (Flare)								
	Gas	mm	Ø15.9 (Flare)								
	Drain	mm	Ø26.0 (Hole)								
Compressor type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically sealed swing type				Hermetically sealed scroll type			Scroll type	
Compressor Motor output (กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์)	kW		1.12	1.35	1.76	2.03	2.40			3.10	
Refrigerant (น้ำยา)			R410A								
Refrigerant Charge (ปริมาณน้ำยา)	kg		1.6			2.7		3.15		3.70	

หมายเหตุ : ค่าความสามารถในการทำความเย็นค่าสุทธิ ซึ่งรวมเอาผลของการลดลงของความเย็น (การเพิ่มขึ้นของความร้อน) จากความร้อนของมอเตอร์พัดลมในชุดคอยล์เย็นไว้แล้ว
1. ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนดนี้ วัดจากสภาวะต่าง ๆ ดังนี้
o อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิภายในห้อง : 27 °CDB, 19 °CWB, อุณหภูมิอากาศภายนอกห้อง : 35 °CDB, 24 °CWB, ความยาวรวมของท่อน้ำยา : 7.5 m (แนวราบ)



ผู้จำหน่าย

บริษัท สยามไดकिनเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2715-3200
โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

หมายเหตุ : รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับผู้จำหน่าย