


# CEILING CASSETTE



### Unified Square Panels

สามารถติดตั้งในพื้นที่หลากหลาย แต่ยังคงความสวยงามของฝ้าเพดาน ด้วยหน้าตาที่เรียบง่ายทันสมัย



Same for all models

### Low Noise with 3 - Dimensional Turbo Fan


ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ Turbo Fan ทุบรอบเพดานช่วยลดเสียงรบกวนในการทำงาน



Noise levels measured in a zero-echo test room

### Long Distance and High Elevation Pipe


เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น Cassette สามารถเดินท่อน้ำยาได้ไกล 30 และ 50 เมตร โดยเดินท่อน้ำยาในแนวระดับ ระหว่างชุดคอยล์เย็นและชุดคอยล์ร้อนได้ถึง 15 เมตร



Capacity (Btu/hr)	Max Length	Max Elevation
18,000-30,000	30 m	10 m
36,000	30 m	15 m
48,000	50 m	15 m

### Quick and Easy to Install


การออกแบบให้ตัวเครื่องบางกทัดรัด น้ำหนักเบา ด้วยความหนาเพียง 225 มิลลิเมตร จึงช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น



Capacity (Btu/hr)	H (mm)
18,000-30,000	225
36,000-48,000	288

### Drain Pump

ด้วยปั๊มน้ำที่แรงดันน้ำสูงถึง 700 มิลลิเมตร จึงช่วยให้ระบายน้ำได้ดี ปราศจากน้ำขังในตัวเครื่อง



### Hygienic and Easy - to - Clean Air Filter

แผ่นกรองอากาศต่อต้านแบคทีเรีย สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย สดวกต่อการเปิดหน้าต่างและเปลี่ยน ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ



### SPECIFICATIONS - Ceiling Cassette Type

รุ่น		T-18LC	T-24LC	T-36LC	T-48LC	
ประสิทธิภาพในการทำความเย็น	kW	5.3	7.0	10.5	14.0	
	Btu/h	18,000	24,000	36,000	48,000	
ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
กระแสไฟฟ้า	A	7.8	12.0	6.0	8.5	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	W	1,710	2,280	3,500	4,900	
ทรศอริโอ	ขดทองแดง	mm (inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)
	ทึบ	mm (inch)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	19.05(3/4)
	น้ำทิ้ง	mm	32	32	32	32
ความยาวท่อน้ำยาไกลสุด	m	30	30	30	50	
ความสูงติดตั้งสูงสุด	m	10	10	15	15	
<b>คอยล์เย็น</b>						
คอมโทรลเลอร์		Wireless	Wireless	Wireless	Wireless	
มอเตอร์	Type	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	
อัตราการไหลเวียนอากาศ (Jet Cool/สูง/กลาง/ต่ำ)	CMM	17/15/12/10	22/17/15/13	37/27/21/20	43/36/31/27	
	CFM	600/510/420/350	780/590/530/460	1,300/960/750/710	1,530/1,280/1,100/940	
ระดับเสียง (Jet Cool/สูง/กลาง/ต่ำ)	dB(A)+3	35/31/27/24	42/34/32/29	51/44/39/38	53/49/46/43	
ขนาดเครื่อง (กว้างxลึกxสูง)	หัวเครื่อง	mm	840x840x225	840x840x225	840x840x288	840x840x288
	หน้าทาก	mm	950x950x30	950x950x30	950x950x30	950x950x30
น้ำหนักสุทธิ	หัวเครื่อง	kg	26.0	26.0	33.0	33.0
	หน้าทาก	kg	5.0	5.0	5.0	5.0
<b>คอยล์ร้อน</b>						
คอมเพรสเซอร์	Type	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	
อัตราการไหลเวียนอากาศ	CMM	47	47	105	105	
	CFM	1,670	1,670	3,710	3,710	
ระดับเสียง (ระยะวัด 1 เมตร)	dB(A)+3	52	52	58	58	
สารทำความเย็น	Type	R-22	R-22	R-22	R-22	
	ปริมาณ (ที่ 7.5 เมตร)	kg	1.36	1.44	2.00	2.60
ขนาดเครื่อง (กว้างxสูงxลึก)	mm	870x655x320	870x655x320	900x1,160x370	900x1,160x370	
น้ำหนักสุทธิ	kg	57.0	62.0	81.0	87.0	

หมายเหตุ : 1. ความสามารถในการทำความเย็นที่คำนวณได้ 3. ความสามารถในการทำความเย็นที่คำนวณได้ 4. ความสามารถในการทำความเย็นที่คำนวณได้ 5. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของห้องทำงานและอุณหภูมิของน้ำในห้องน้ำที่คำนวณได้

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, ขอบเขตบริการ, เซอร์วิส, ด้วยเหตุที่ราคาของวัสดุและค่าแรงที่เปลี่ยนแปลงไป



ศูนย์บริการข้อมูล (CIC) 0-2878-5757 E-mail: support.lgeth@lge.com  
 บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 ซ.สุขุมวิท 26 ต.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
[www.facebook.com/thailandlifegood](https://www.facebook.com/thailandlifegood) @LG\_THAILAND www.lgblogger.com @LG\_THAILAND

