



#### ดีไซน์ที่เพริ้วบางและมีน้ำหนักเบา

ดีไซน์ที่เพริ้วบางของ PS Series ทำให้ใช้เนื้อที่ในการจัดวางน้อยและทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น น้ำหนักของตัวเครื่องยังลดลงอย่างมากเพื่อทำให้การเคลื่อนย้ายสะดวกยิ่งขึ้น

#### การทำงานที่เงียบ

เพื่อรับประกันความสบายยิ่งขึ้นกว่า PS Series มอนการทำงานที่เงียบด้วยพัดลมที่ได้พัฒนาใหม่ มีเสียงรบกวนต่ำและการออกแบบช่องจ่ายลมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

#### การติดตั้งง่าย

เพื่อลดเวลาในการติดตั้ง ตำแหน่งของการต่อท่อได้ถูกยกให้สูงขึ้นเพื่อให้การจัดเตรียมท่อทำได้ง่ายขึ้น โดยที่สามารถติดตั้งท่อได้ใน 4 ทิศทาง ได้แก่ ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวาและด้านบน

#### การบำรุงรักษาที่น้อยที่สุด

ระบบของช่องอากาศแบบเปิดทำให้สามารถถอดแผ่นกรองออกได้โดยง่ายและแผ่นกรองที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 2,500 ชม.\* ในสภาพแวดล้อมของสำนักงานทั่วไป ช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาให้ลดลง

\*อายุแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของการใช้งาน

#### บานเกร็ดที่ไม่จับฝุ่น

ด้วยการนำบานเกร็ดที่ไม่จับฝุ่นแบบใหม่มาใช้ ฝุ่นละอองและสิ่งเจือปนอื่นๆ สามารถถูกทำความสะอาดออกได้โดยง่าย

## PS-GAKD FLOOR STANDING รุ่นตั้งพื้น

รุ่น Models		PS-5GAKD	PS-6GAKD
ความสามารถในการทำความเย็น Cooling capacity	50Hz	W	14,400
		BTU/hr	42,300
กำลังไฟฟ้าใช้ Total Input		kW	4.82
รุ่น Model name		PS-5GAKD	PS-6GAKD
สีภายนอก/สีภายใน External finish		Munsell 0.70Y 8.59/0.97	
กำลังมอเตอร์พัดลม Fan motor output	50Hz	kW	0.11
		CMM	23 - 31
		CFM	818 - 1,094
แรงดันสถิต External static pressure		Pa (mmAq)	0 (direct blow)
การควบคุมการทำงานและอุณหภูมิ Operation control & thermostat		Built-in	
ระดับเสียง (ต่ำ-สูง) Sound level (low-high)	50Hz	dB (A)	43 - 49
ขนาดท่อระบายน้ำ (ระบายน้ำ) Unit drain pipe I.D.		mm	25
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions	หน้า W	mm	600
	ลึก D	mm	350
	สูง H	mm	1,900
น้ำหนัก Weight		kg	51
รุ่น Model name		PU-5YAKD	PU-6YAKD
สีภายนอก/สีภายใน External finish		Munsell 3.0Y 7.8/1.1	
ตัวทำความเย็น (R22) Refrigerant (R22) control		Capillary tube	
ขนาดคอมเพรสเซอร์ Compressor output	50Hz	kW	3.5
อุปกรณ์ป้องกัน Protection devices		Thermal switch, HP switch, Inner thermostat	
กำลังมอเตอร์พัดลม Fan motor output	50Hz	kW	0.10 + 0.10
ความสามารถในการไหล Airflow	50Hz	CMM (CFM)	100 (3,530)
ระดับเสียง Sound level	50Hz	dB (A)	55
ขนาดตัวเครื่อง (ไม่รวมท่อ) Dimensions	หน้า W	mm	970
	ลึก D	mm	345 + 24
	สูง H	mm	1,258
น้ำหนัก Weight		kg	111
			112