

SUPERAIR



CEILING
TYPE

FIXED SPEED
NEW





ELEGANT AND FASHIONABLE DESIGN

รูปแบบที่ทันสมัย สวยงามทันสมัย
ดูทันสมัยและเข้ากับบรรยากาศของสถานที่
พร้อมด้วยโหมดการควบคุมอัตโนมัติ



SUPER COMFORT

โหมดการควบคุมอัตโนมัติ: ควบคุมอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
พร้อมด้วยโหมดการควบคุมอัตโนมัติ



SMART CONTROL (OPTIONAL)

ควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศได้ทางโทรศัพท์
ผ่านแอปพลิเคชัน Haier Smart



100% COPPER AIR PIPE

ท่อภายในที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่มีส่วนผสมของโลหะอื่น
ท่อภายในที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่มีส่วนผสมของโลหะอื่น
ท่อภายในที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่มีส่วนผสมของโลหะอื่น
ท่อภายในที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่มีส่วนผสมของโลหะอื่น

EASY INSTALLATION

ด้วยท่อภายในที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่มีส่วนผสมของโลหะอื่น
ท่อภายในที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่มีส่วนผสมของโลหะอื่น
ท่อภายในที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่มีส่วนผสมของโลหะอื่น



15M LONG PIPE

ท่อภายในที่ผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่มีส่วนผสมของโลหะอื่น

5M Long Piping
No Add More Refrigerant



CEILING TYPE FIXED SPEED



18K, 25K



30K, 36K, 40K



48K


Model		Set	HCFU-18ASR32	HCFU-25ASR32	HCFU-30ASR32
		Indoor	HCFU-18ASR32F	HCFU-25ASR32F	HCFU-30ASR32F
		Outdoor	IC-18S1R32C	IC-25S1R32C	IC-30S1R32C
Power supply		Ph/V/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Rated cooling	Capacity	kW	5.30	7.30	8.80
	Capacity	Btu/h	18000	25470	31000
	Power Input	kW	1.45	1.82	2.53
	Rated Current	A	6.66	8.36	11.62
	SEER		13.38	12.41	13.02
	EER		5	5	5
Maximum fuse amps (MFA)		A	14.46	16.5	24
Minimum circuit amps (MCA)		A	9.64	11	16
Maximum power input (Cooling)		kW	2.1	2.5	2.9
Operation Control (Standard)		Remote	VL-HR501	VL-HR501	VL-HR501
Operation Control (Optional)		Wireless	VR-E17A	VR-E17A	VR-E17A
Air Flow (SH/H/M/L)		m³/h	1060/930/680/600	1050/800/700/350	1600/1400/1280/1160
Sound pressure level (SH/H/M/L)		dB(A)	42/40/36/35	45/42/39/36	47/43/41/37
Indoor	Unit (LxWxH)	mm	1000*230*680	1000*230*680	1325*230*680
Dimension	Packing (LxWxH)	mm	1100*305*779	1100*305*779	1425*305*779
Drainage pipe (material, ID/O.D.)		mm	16/20	16/20	16/20
Weight	Net weight	kg	27.0	27.0	33.5
	Gross weight	kg	33.0	33.0	41.9
Compressor	Brand		HG-HR	HG-HR	HG-HR
	Type		Rotary	Rotary	Rotary
Outdoor Dimension	Air flow (H)	m³/h	2300	2000	3500
	Outdoor noise level	dB(A)	53.00	54.00	55.00
	Unit (W/D/H)	mm	890*340*705	890*340*705	920*372*760
	Packing (W/D/H)	mm	1040*400*780	1040*400*780	1080*487*840
	Net/Gross weight	kg	46.0 / 49.5	49.5 / 53.0	54.0 / 59.0
Refrigerant	Type		R32	R32	R32
	Refrigerant charge quantity for extra length	g/m	120g+(8-10)*45g	120g+(8-10)*45g	120g+(8-10)*45g
	Liquid/Gas pipe	mm	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
	Maximum pipe length (split)	m	20.00	20.00	20.00
	Maximum drop between indoor/outdoor unit	m	10.00	10.00	10.00
Working temp.	Cooling (Min-Max)	°C	18-43	18-43	18-43



18K, 25K



30K



36K



40K, 48K



YL-HQSD1
(STANDARD)



YR-E17A
(OPTIONAL)

HCU-36ASR32	HCU-36WR32	HCU-40ASR32	HCU-40WR32	HCU-48WR32
HCU-36ASR32F	HCU-36WR32F	HCU-40ASR32F	HCU-40WR32F	HCU-48WR32F
IC-36SR32C	IC-36TR32C	IC-40SR32C	IC-40TR32C	IC-48TR32C
220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
10.80	10.80	11.90	11.90	14.10
39.287	39.257	40.913	40.944	48.529
3.11	3.11	3.43	3.43	4.63
14.28	5.25	15.75	5.79	7.89
12.76	12.66	13.10	13.14	10.82
5	5	5	5	5
27	9.75	12.25	11.7	13.2
18	6.5	21.5	7.8	8.8
39	39	47	4.8	5.3
YL-HQSD1	YL-HQSD1	YL-HQSD1	YL-HQSD1	YL-HQSD1
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
2150/2000/1850/1650	2150/2000/1850/1650	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
52/48/45/42	52/48/45/42	50/46/43/40	50/46/43/40	50/46/43/40
1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680	1650*230*680
1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779	1750*305*779
16/20	16/20	16/20	16/20	16/20
46.8	46.8	41.8	41.8	41.8
54.5	54.5	49.5	49.5	49.5
HQ-HY	HQ-HY	HQ-HY	HQ-HY	HQ-HY
Room	Room	Room	Room	Room
5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
59.00	59.00	59.00	59.00	61.00
950x370x665	950x370x665	950x370x1350	950x370x1350	950x370x1350
1050x450x1050	1050x450x1050	1050x485x1500	1050x485x1500	1050x485x1500
760 / 850	760 / 850	890 / 1030	910 / 1050	910 / 1050
R32	R32	R32	R32	R32
340g+R-15+45g	340g+R-15+45g	340g+R-15+45g	340g+R-15+45g	340g+R-15+45g
9.52 / 19.05	9.52 / 19.05	9.52 / 19.15	9.52 / 19.05	9.52 / 19.05
30.00	30.00	30.00	50.00	50.00
15.00	15.00	15.00	20.00	20.00
18.43	18.43	18.43	18.43	18.43