

PACKAGE AIR CONDITIONERS

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริก มีสเตอร์สลิม

PC SERIES

CEILING SUSPENDED

แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน



Mr. SLIM



อุปกรณ์มาตรฐาน



อุปกรณ์เสริม

สวยกลมกลืนทุกดีไซน์

เย็นเร็ว ทนทาน คุ่มค่าการลงทุน



ทนทานกว่า

เปิดใช้งานได้นานต่อเนื่อง ให้ธุรกิจ
ราบรื่น ไม่ติดขัดด้วยระบบป้องกัน
น้ำแข็งเกาะ: (Auto Defrost) พร้อม
เคลือบสารป้องกันการผุกร่อน
ภายใน (Auto-Corrosion)



เงียบกว่า

ให้บรรยากาศที่เงียบสงบ สบาย
ผ่อนคลาย ออกแบบพัดลม
โพรงกระรอก และช่องกระจาย
ลมใหม่ ให้มีขนาดบางกว่า



ทันสมัยกว่า

ดีไซน์หรูเรียบ สวยงาม กลมกลืน
กับทุกการออกแบบ



ปลอดภัยกว่า

มั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย
ระดับ Premium Safety
ด้วยชุดกล่องเหล็กนิรภัย
ป้องกันไฟลุกลาม
หากเกิดประกายไฟ



PC-M**KAKL-TH

ชุดติดตั้งภายใน ดีไซน์ใหม่ กั้นสมัย

รูปทรงของตัวเครื่องที่สวยงามกลมกลืนเข้ากับอาคารตกแต่งทุกรูปแบบ

อุปกรณ์เสริม

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทิ้ง

ปรับแรงดันบีบน้ำทิ้งให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากระยะความสูง 400 มม. เป็น 600 มม. ให้ความยืดหยุ่นในการจัดวางท่อและติดตั้งตำแหน่งเครื่อง

สามารถทำการติดตั้งบีบน้ำทิ้ง

ช่องระบายน้ำทิ้งสามารถติดตั้งได้สูงกว่าแนวเพดานถึง 600 มม.



ข้อมูลจำเพาะ Specifications

เครื่องปรับอากาศรุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน CEILING SUSPENDED

รุ่น Models	PC-M13KAKL-TH	PC-M18KAKL-TH	PC-M24KAKL-TH	PC-M30KAKL-TH	PC-M36KAKL-TH	PC-M38KAKL-TH	PC-M42KAKL-TH	PC-M48KAKL-TH	
ความสามารถในการทำความเย็น									
Cooling capacity	50Hz								
	kW	3.80	5.10	6.80	8.80	10.60	12.40	14.10	
	BTU/h	13,000	17,401	22,519	30,026	36,167	42,309	48,109	
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ Total input	kW	1.10	1.55	2.00	2.70	3.31	4.75	5.40	
ค่าประสิทธิภาพ EER	W/W	3.45	3.29	3.30	3.26	3.20	2.61	2.61	
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล SEER	BTU/hW	12.52	11.91	11.94	11.81	11.60	9.45	9.45	
รุ่น Model name	PC-M13KAKL-TH	PC-M18KAKL-TH	PC-M24KAKL-TH	PC-M30KAKL-TH	PC-M36KAKL-TH	PC-M38KAKL-TH	PC-M42KAKL-TH	PC-M48KAKL-TH	
แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply	1ph 220V 50Hz								
วัสดุเคลือบภายนอก External finish	Munsell 6.4Y 8.9/0.4								
Airflow (low-med2-med1-high)	CMM	13-14-15-16	16-17-18-20	16-18-20-22	24-26-28-30	27-29-32-34			
	CFM	459-494-530-565	565-600-636-706	565-636-706-777	848-918-989-1059	953-1024-1130-1201			
แรงดันสถิต External static pressure	Pa	0 (direct blow)							
การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat	Remote control and Built-in								
ระดับเสียง Noise level (low-med2-med1-high)	dB (A)	37-39-41-43	34-36-38-40	34-36-40-42	39-41-43-45	42-44-46-48			
ขนาดท่อน้ำทิ้ง (วัดด้านนอก) Unit drain pipe (outer diameter)	mm	26							
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions	W	mm	960	1280	1600				
	D	mm	680						
	H	mm	230						
น้ำหนัก Weight	kg	25	32	37	40				
รุ่น Model name	PU-M13YAK-TH	PU-M18YAK-TH	PU-M24YAK-TH	PU-M30YAK-TH	PU-M36YAK-TH	PU-M38YAK-TH	PU-M42YAK-TH	PU-M48YAK-TH	
แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply	1ph 220V 50Hz						3ph 380V 50Hz		
วัสดุเคลือบภายนอก External finish	Munsell 3.0Y 7.8/1.1								
สารทำความเย็น (R32) วาล์วควบคุมระดับ Refrigerant (R32) control	Capillary Tube								
อัตราการไหลของอากาศ Airflow	CMM	31.7	32	59	50	92			
	CFM	1119	1130	2084	1765	3249			
ระดับเสียง Noise level	dB (A)	50	53	56	55	54	56		
ขนาดตัวเครื่อง Dimensions (panel)	W	mm	718	840	1050				
	D	mm	255	330	330				
	H	mm	525	880	981				
น้ำหนัก Weight	kg	31.5	34	51	63	81	82	84	
ระดับความสูงแตกต่าง Max. height difference	m	10	20	30					
ความยาวท่อปลายสูงสุด Max. piping length	m	20	35	50					
ขนาดท่อน้ำยา (วัดด้านนอก) Pipe size (Outer diameter)	mm	Liquid: 6.35 Gas: 12.7			Liquid: 9.52 Gas: 15.88				
ไม่ต้องเดินน้ำยาเพิ่มถ้าความยาวท่อไม่เกิน Chargeless piping length	m	7.5						10.0	
Heat Exchanger	Copper								
Guaranteed Operating Range	Upper limit (DB)	46							
	Lower limit (DB)	21							

* ระดับเสียงที่วัดได้ของตัวเครื่องเป็นการทดสอบในห้องใช้เสียงสะท้อน ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS The sound pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of Japanese Industrial Standards. ระยะการติดตั้งของตัวเครื่องและสภาวะแวดล้อมทางเสียงมีผลต่อระดับเสียงจริงของตัวเครื่อง The actual sound level depends on the distance from the unit and acoustic environment. รายละเอียดข้อมูลจำเพาะข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Rating conditions Cooling - Indoor: 27°C(80 °F)DB, 19 °C(66 °F)WB, Outdoor: 35 °C(95 °F)DB Refrigerant piping length (one-way): 7.5m(25ft) Total input based on the indicated voltage (indoor/outdoor): 1ph 230V 50Hz, 3ph 400V 50Hz

HOTLINE SERVICE 1325
สายด่วนบริการลูกค้า
จ.ศ. เวลา 7.30 - 24.00 น.
ส.อ.บริการลูกค้า 24 ชม. 8.00 - 22.00 น.

มาเป็นเพื่อนกับเรา!
LINE Official Account
@Mitsubishi.MKY



มีทีมงานที่เชี่ยวชาญแนะนำพบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคาร และที่พักอาศัยขนาดใหญ่ โทร. 0-2763-7000 ต่อ 7

สัมผัสเทคโนโลยีความเย็นสมบูรณ์แบบของระบบปรับอากาศอัจฉริยะ พร้อมดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.mitsubishi-kyw.co.th

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กัญยวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม